

FILTRO DE CARTUCHO DFT CELLULEX FR 352 MM DIÁ. EXT. X 660 MM LONG. (13,84" DIÁ. EXT. X 26,00" LONG.)

Filtro de cartucho retardante de llama Cellulex, 352 mm de diámetro exterior x 660 mm de longitud (13,84 pulgadas de diámetro exterior x 26,00 pulgadas de longitud), tapas abiertas/abiertas para AerTable (tapa de acceso redonda), CX, Downdraft Bench 2000 y 3000, Downflo II y otras marcas de colectores de cartucho.



DIÁMETRO EXTERIOR

352 MM

(13.84 Pulgadas)

LONGITUD

660 MM

(26.00 Pulgadas)

TIPO DE MEDIO

Cellulex, ignífugo

■ ATRIBUTOS

Diámetro exterior	352 MM (13.84 Pulgadas)	Estructura de la tapa de extremo	Open/Open
Longitud	660 MM (26.00 Pulgadas)	Construcción	Galvanizado
Tipo de medio	Cellulex, ignífugo	Forma	Round
Área del filtro	23.60 Mts cuad (254 Pies cuad)	Altura de plisado	51 MM (2.00 Pulgadas)
Diámetro interior	241 MM (9.48 Pulgadas)	Antiestático	No
Límite de temperatura	82 °C (180 ° F)	Retardante de llama	Yes
Revestimiento externo	Yes	Conductor	No

■ DIMENSIONES DEL EMPAQUE

Longitud empaquetada	41.148 cm (16.20 inch)	Altura empaquetada	72.136 cm (28.40 inch)
Ancho empaquetado	40.640 cm (16.00 inch)	Peso empaquetado	6.971 kg (15.36 lb)
		Volumen empaquetado	0.119 m3 (4.26 ft3)

■ OTRA INFORMACIÓN

Código NMFC	069100-07
-------------	------------------

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.